

Технический паспорт продукта

Характеристики

ХВКР50100U20М

Счетчик с предв. установкой мех дисплей



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	Zelio Count
Тип изделия или компонента	Счетчик предварительной выборки
Тип дисплея	Механический
Типоразмер	75 x 60 мм
Разряды дисплея	5 цифры
Частота счета	25 Гц
Сброс	Ручной или электрический возврат в исходное положение
Емкость счетчика	0...99999
Технологический тип	Электромеханическое

Дополнительные характеристики

[Us] номинальное напряжение питания	24 V пост. ток (Us +/- 10 %)
Потребляемая мощность	2.5 Вт
Тип выхода	Контакт (сухой)
Предустановленный номер	1
Режим счёта	Вычитание Добавление
Тип входа	Контакт (20 ВА/220 В/1 А макс.)
Способ крепления	Скрытого монтажа Съемный
Монтажная опора	Панельный монтаж
Монтаж	Винтами
Тип клемм	Выводы AMP вкл. соединительная коробка
Высота	75 мм
Кол-во выходов	1
Масса продукта	0.24 кг
Ширина	60 мм
Назначение изделия	Кабель
Общая ширина CAD	60 мм
Общая высота CAD	75 мм
Общая высота CAD	102 мм
Использование контактов	Сухие контакты
Входной ток	<= 1 А
Крепление поворотной рукоятки	Винты

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 50081-2 EN 50082-2 EN 61010
Сертификаты продуктов	CSA UL
Степень защиты IP	IP40 соответствующий IEC 60529
Температура окружающей среды при работе	-10...50 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C
Виброустойчивость	5 gn (f = 10...150 Гц) соответствующий IEC 60068-2-6

Ударопрочность	30 гп для 6 мс соответствующий IEC 60068-2-27
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II соответствующий IEC 60536

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии составляет 18 месяцев от даты поставки, что подтверждается соответствующим документом
--------	---

<http://www.shop.schneider-spb.ru>